Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 07:09

Link do produktu: https://auto-czesci-dudzik.pl/citroen-xsara-143415-1333636-2s6q-9c623-ca-143415-turbo-rura-przewod-powietrza-p-921.html

CITROEN XSARA 143415 1333636 2S6Q-9C623-CA 143415 TURBO RURA PRZEWÓD POWIETRZA.

Cena	**40,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**143415 1333636 2S6Q-9C623-CA 143415**
Kod producenta	**WR 448**
Producent	**GATES**

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ
PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

CITROEN
CITROEN XSARA (N1) 1.4 HDi 01.2003 - 03.2005 50kW / 68KM
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 HDi 01.2003 - 08.2005 50kW / 68KM
CITROEN XSARA coupe (N0) 1.4 HDi 01.2003 - 03.2005 50kW / 68KM
CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi 07.2003 - 12.2009 50kW / 68KM
CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi 09.2003 - 04.2005 51kW / 69KM
CITROEN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi 09.2006 - 12.2009 50kW / 68KM
CITROEN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi 11.2003 - 04.2005 51kW / 69KM
CITROEN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 02.2002 50kW / 68KM
CITROEN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 05.2005 55kW / 75KM
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi 04.2004 50kW / 68KM

FORD
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 11.2001 - 06.2008 50kW / 68KM
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi 08.2002 - 12.2012 50kW / 68KM
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi 10.2003 - 12.2010 50kW / 68KM
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi 01.2009 50kW / 68KM
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 01.2009 50kW / 68KM

PEUGEOT
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi 07.2002 - 02.2007 50kW / 68KM
PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 09.2001 - 04.2009 50kW / 68KM
PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.4 HDi 09.2002 - 02.2007 51kW / 69KM
PEUGEOT 206 sedan 1.4 HDi eco 70 09.2008 50kW / 68KM
PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi 09.2001 - 03.2009 50kW / 68KM
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi 10.2001 - 06.2005 50kW / 68KM
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi 03.2002 - 06.2005 50kW / 68KM
PEUGEOT 307 SW nadwozie zamknięte / kombi (3E_, 3H_) 1.4 HDi 04.2002 - 06.2005 51kW / 69KM

PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi 04.2005 50kW / 68KM

NUMER OE:
143415 1333636 2S6Q-9C623-CA 143415

WYMIARY PRZEWODU
Średnica otworu wew z obu stron - 44 mm
Grubość ścianki 5 mm

Oferowane prze zemnie przewody są nowe, charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz dużą wytrzymałością,
są zbrojone i odporne na opary oleju.
POLIMEROWY surowiec NBR/CR, z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy przewód będzie pasował, zadzwoń - 572 570 108.

WR 448