

Link do produktu: <https://auto-czesci-dudzik.pl/kolanko-przewod-chlodnicy-intercoolera-audi-a4-b6-19-tdi-b7-20-3b0145838a-p-665.html>

KOLANKO PRZEWÓD CHŁODNICY INTERCOOLERA AUDI A4 B6 1.9 TDI B7 2.0 3B0145838A

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3B0145838A
Kod producenta	WR 398
Producent	INNY

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

AUDI

AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI	96 KW	1896 CCM	130PS	2000/11->2004/12
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI	74 KW	1896 CCM	101PS	2001/05->2004/12
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI	85 KW	1896 CCM	116PS	2004/06->2004/12
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro	96 KW	1896 CCM	130PS	2001/11->2004/12
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI	85 KW	1896 CCM	116PS	2004/11->2008/06
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI	103 KW	1968 CCM	140PS	2004/11->2008/06
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro	103 KW	1968 CCM	140PS	2006/01->2008/06
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI	96 KW	1896 CCM	130PS	2001/09->2004/12
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI	74 KW	1896 CCM	101PS	2001/11->2004/12
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI	85 KW	1896 CCM	116PS	2004/06->2004/12
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro	96 KW	1896 CCM	130PS	2001/11->2004/12
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI	85 KW	1896 CCM	116PS	2004/11->2008/06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI	103 KW	1968 CCM	140PS	2004/11->2008/06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro	103 KW	1968 CCM	140PS	2006/01->2008/06
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI	103 KW	1968 CCM	140PS	2006/01->2009/03
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI	100 KW	1968 CCM	136PS	2006/01->2009/03

SKODA

SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI	85 KW	1896 CCM	115PS	2007/01->2008/03
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI	77 KW	1896 CCM	105PS	2005/10->2007/05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI	103 KW	1968 CCM	140PS	2005/10->2008/03

VW

VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI	100 KW	1968 CCM	136PS	2003/12->2005/05
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI	100 KW	1968 CCM	136PS	2003/12->2005/05

Na rysunku zaznaczony jest kolorem.

NUMER OE:

3B0 145 838 A 3B0 145 838A 3B0 145838 A
3B0145838A

WYMIARY PRZEWODU

Średnica wewnętrzna przewodu 46 mm
Średnica zewnętrzna szybkozłączki 65 mm
Grubość ścianki ok 5 mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz dużą wytrzymałością,
są zbrojone i odporne na opary oleju.

POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie
TURBODOŁADOWANIA

WR 398