Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:47

Link do produktu: https://auto-czesci-dudzik.pl/przewod-intercoolera-alfa-romeo-147-19-jtd-51709470-60688575-50516355-46818750-60676953-60680251-p-73.html

PRZEWÓD INTERCOOLERA ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 51709470 60688575 50516355 46818750 60676953 60680251

Cena	**115,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**51709470 60688575 50516355 46818750 60676953**
Kod producenta	**WR 122**
Producent	**POLSKI**

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ
PRODUKT POLSKI
PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 85 KW 1910 CCM 115PS 2001/04->2010/03
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 103 KW 1910 CCM 140PS 2002/11->2010/03
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 100 KW 1910 CCM 136PS 2004/10->2010/03
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 85 KW 1910 CCM 115PS 2004/10->2010/03
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) 125 KW 1910 CCM 170PS 2008/06->2010/03
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 110 KW 1910 CCM 150PS 2004/09->2010/03
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) 88 KW 1910 CCM 120PS 2005/07->2010/03
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 85 KW 1910 CCM 115PS 2001/05->2005/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 85 KW 1910 CCM 115PS 2001/05->2006/05
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V 85 KW 1910 CCM 115PS 2005/09->2011/11
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD 110 KW 1910 CCM 150PS 2003/11->2010/09
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD 125 KW 1910 CCM 170PS 2008/05->2010/09

Jest to przewód dolny łączący intercooler z turbosprężarką.

Jest nowym zamiennikiem przewodu oryginalnego.

NUMER OE:

51709470

60688575

50516355

46818750

60676953

60680251

WYMIARY PRZEWODU

Średnica otworu wew z obu stron - 47 / 51 mm

Grubość ścianki 4-5 mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem,oraz dużą wytrzymałością,

są zbrojone i odporne na opary oleju.

POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA

WR 122