

Link do produktu: <https://auto-czesci-dudzik.pl/przewod-turbo-intercoolera-bmw-5-e60-e61-525d-530d-11617799400-1161-7799400-11617799401-1161-7799401-11617799402-116177994023-11617791664-1161-p-595.html>

PRZEWÓD TURBO INTERCOOLERA BMW 5 E60
E61 525d 530d 11617799400 1161-7799400
11617799401 1161-7799401 11617799402
116177994023 11617791664 1161-

Cena	70,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11617792231 1161-7792231 11 61 7 792 231 116177994
Kod producenta	WR 332
Producent	POLSKI

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ
PRODUKT POLSKI
PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

BMW

- BMW 5 (E60) 525 d 130 KW 2497 CCM 177PS 2004/06->2010/03
- BMW 5 (E60) 530 d 170 KW 2993 CCM 231PS 2003/07->2010/03
- BMW 5 (E60) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/07->2010/03
- BMW 5 (E60) 525 d 120 KW 2497 CCM 163PS 2004/12->2010/03
- BMW 5 (E60) 535 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2007/01->2010/03
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 KW 2497 CCM 177PS 2004/06->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/07->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 KW 2497 CCM 163PS 2004/12->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 KW 2993 CCM 197PS 2007/01->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 KW 2993 CCM 235PS 2007/01->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235PS 2007/01->2010/12

BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235PS 2008/09->2010/12

Przewód znajduje się w górze między intercoolerem a kolektorem ssącym po lewej stronie strona kierowcy.

Na rysunku zaznaczony jest kolorem.

NUMER OE:

11617792231

1161-7792231

11 61 7 792 231

11617799400

1161-7799400

11617799401

1161-7799401

11617799402

1161-7799402

11 61 7 799 402

11617791664

1161-7791664

11617797696

1161-7797696

11 61 7 797 696

11617797697

1161-7797697

116177994023

WYMIARY PRZEWODU

Średnica wewnętrzna jednej strony 55 mm

Średnica wewnętrzna szybko złączka 70 mm

Grubość ścianki 5mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz dużą wytrzymałością,

są zbrojone i odporne na opary oleju.

POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie
TURBODOŁADOWANIA

WR 332