

Link do produktu: <https://auto-czesci-dudzik.pl/przewod-turbo-intercoolera-vw-bora-19-tdi-7m3145832a-7m3-145-832-a-7m3145958a-7m3-145-958-a-7m3145838c-7m3-145-838-c-7m3145832d-7m3-145-832-d-p-199.html>

PRZEWÓD TURBO INTERCOOLERA VW BORA  
1.9 TDI 7M3145832A 7M3 145 832 A  
7M3145958A 7M3 145 958 A 7M3145838C  
7M3 145 838 C 7M3145832D 7M3 145 832 D

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Cena             | 100,00 zł                                       |
| Dostępność       | Dostępny                                        |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                                      |
| Numer katalogowy | 7M3145832A 7M3 145 832 A 7M3145958A 7M3 145 958 |
| Kod producenta   | WR 41                                           |
| Producent        | POLSKI                                          |

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ

PRODUKT POLSKI

PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

VW  
BORA  
1.9 TDI  
85 KW - 115 KM  
12.1998 - 01.2002

GOLF IV  
1.9 TDI  
85 KW - 115 KM  
12.1998 - 06.2001

---

SHARAN

1.8 T 20V

110 KW - 150 KM

09.1997 - 03.2010

1.9 TDI

66 KW - 90 KM

09.1995 - 03.2010

1.9 TDI

85 KW - 115 KM

04.2000 - 03.2010

SEAT

ALHAMBRA

1.8 T 20V

110 KW - 150 KM

10.1997 - 03.2010

1.9 TDI

66 KW - 90 KM

04.1996 - 03.2010

1.9 TDI

85 KW - 115 KM

06.2000 - 03.2010

FORD

GALAXY

1.9 TDI

66 KW - 90 KM

---

1.9 TDI  
85 KW - 115 KM  
04.2000 - 05.2006

Przewód prawy dolny strona pasażera zaznaczony kolorem na rysunku.

NUMER OE:  
7M3145832A  
7M3 145 832 A  
7M3145958A  
7M3 145 958 A  
7M3145838C  
7M3 145 838 C  
7M3145832D  
7M3 145 832 D  
6M219C606AA  
6M2 19C 606 AA  
1568168

WYMIARY PRZEWODU

Średnica otworu wew z obu stron - 50 / 50 mm

Grubość ścianki 4-5 mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz dużą wytrzymałością,

są zbrojone i odporne na opary oleju.

POLIMEROWY surowiec NBR/CR z którego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA

100% RZETELNOŚCI!!

ZAPRASZAM DO ZAKUPÓW NA MOICH AUKCJACH.

WR 41